

仪 表 数 据 表

INSTRUMENT DATA SHEET

会签:					
0					
版次	说 明	日 期 DATE	设 计	校 核	审 核
图号 DWG. NO	G181S-2022045-K-03	设计阶段 STAGE	施工图	第 1 页 共 7 页 SHEET OF	
 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号:甲级 A235004206(CLASS A A235004206)			项目名称 PROJECT	翔鹭石化（漳州）有限公司小型项目 设计	
			装置名称 UNIT	61-T205/206储存重石脑油流程改造	

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co.,Ltd.			开关阀数据表 (ON-OFF VALVE) DATA SHEET			图 号 DWG. NO. G181S-2022045-K-03	
					页 号 SHEET NO 2		
概况 General	1	位号 Tag Number	流程图号 P&ID No.		XCV-8326	G181S-2022044-Y-03	REV
	2	检测位置 Service		V8303A进料管			
	3	工艺管号 Pipe No.	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-6"-8303	A312 Gr.TP316L		
	4	管道尺寸及壁厚 Pipe Line Size & Schedule		DN150			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	醋酸	液态		
	6	设计压力 Design Pressure MPa(G)	相关设计压力 Alt.Des.Press.MPa(G)				
	7	设计温度 Design Temp. (℃)	相关设计温度 Alt.Des.Temp.(℃)				
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)	0.25			
	9	操作温度 Oper. Temp. (℃)	相关操作温度 Alt. Oper. Temp.(℃)	20~40			
	10	最大流量 Max. Flow kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)					
	11	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.25			
阀体 Body	12	切断阀型号 ON-OFF Valve Model					
	13	阀门类型 Body Type			直通球阀		
	14	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	DN150	STANDARD		
	15	阀体材质及阀盖材质 Body/Bonnet Mat'l			316L		
	16	阀门连接形式	入口 In	法兰 6" ANSI CL150,RF			
		End Conn. Type	出口 Out	法兰 6" ANSI CL150,RF			
	17	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	PTFE	MFR.STD		
	18	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	19	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	20	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL150		
阀内件 Trim	21	适用温度 Available Temp.					
	22	阀芯型式 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	直通球阀	316L		
	23	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316L			
	24	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316L			
	25	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
执行机构 Actuator	26	型式 Type	执行机构型号 Model	气动活塞式单作用			
	27	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity				
	28	阀门故障状态 Failure Open/Close	阀门联锁状态 Interlock Open/Close	FC	关闭		
	29	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	30	气源 Air Supply(kPa)			0.4-0.7MPa		
	31	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		<10s		
	32	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer				
附件 Accessories	33	阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO -8326	XZSC-8326	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
		开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof		SPDT×2	ExdIICT4	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type			3A,24VDC,SPDT		
		电气接口 Elec.Conn.			1/2"NPT(F) X2		
	34	气罐尺寸 Tank Size					
	35	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	36	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	37	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	38	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT		
	39	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			不锈钢		
40	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.	数量 QTY	XSOV-8326	1			
	电源 PowerSupply	防爆等级 Explosion Proof	24VDC	Exd IICT4			
	电气接口 Elec. Conn.			1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	41	推荐制造商 Manufacturer					
	42						
说明 NOTES: 1、减压阀材质：全金属 2、厂家成套提供配对法兰、螺栓、螺母、垫片等							

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co., Ltd.			开关阀数据表 (ON-OFF VALVE) DATA SHEET			图 号 DWG. NO. G181S-2022045-K-03		页 号 SHEET NO 3	
概况 General	1	位号 Tag Number	流程图号 P&ID No.		XCV-8328	G181S-2022044-Y-03		REV	
	2	检测位置 Service			V8303B进料管				
	3	工艺管号 Pipe No.	管道材质 Pipe Mat'l		FAC-6"-8304	A312 Gr.TP316L			
	4	管道尺寸及壁厚 Pipe Line Size & Schedule			DN150				
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State		醋酸	液态			
	6	设计压力 Design Pressure MPa(G)	相关设计压力 Alt.Des.Press.MPa(G)						
	7	设计温度 Design Temp. (℃)	相关设计温度 Alt.Des.Temp.(℃)						
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)		0.25				
	9	操作温度 Oper. Temp. (℃)	相关操作温度 Alt. Oper. Temp.(℃)		20~40				
	10	最大流量 Max. Flow kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)							
	11	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA		0.25				
阀体 Body	12	切断阀型号 ON-OFF Valve Model							
	13	阀门类型 Body Type			直通球阀				
	14	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type		DN150	STANDARD			
	15	阀体材质及阀盖材质 Body/Bonnet Mat'l			316L				
	16	阀门连接形式	入口 In		法兰 6" ANSI CL150,RF				
		End Conn. Type	出口 Out		法兰 6" ANSI CL150,RF				
	17	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type		PTFE	MFR.STD			
	18	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve						
	19	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction						
	20	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL150			
阀内件 Trim	21	适用温度 Available Temp.							
	22	阀芯型式 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l		直通球阀	316L			
	23	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l		316L				
	24	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type		316L				
	25	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V			
执行机构 Actuator	26	型式 Type	执行机构型号 Model		气动活塞式单作用				
	27	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity						
	28	阀门故障状态 Failure Open/Close	阀门联锁状态 Interlock Open/Close		FC	关闭			
	29	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)							
	30	气源 Air Supply(kPa)			0.4~0.7MPa				
	31	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time			<10s			
	32	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer						
附件 Accessories	33	阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO -8328	XZSC-8328			
		阀位开关型号 End Position Switch Model							
		开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof		SPDT×2	ExdIICT4			
		触点容量及型式 Contact Rating & Type			3A,24VDC,SPDT				
		电气接口 Elec.Conn.			1/2"NPT(F) X2				
	34	气罐尺寸 Tank Size							
	35	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank							
	36	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)							
	37	压力表 Gauges			不锈钢				
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带				
	38	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT				
	39	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			不锈钢				
	40	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.	数量 QTY	XSOV-8328		1			
电源 PowerSupply		防爆等级 Explosion Proof		24VDC	Exd IICT4				
电气接口 Elec. Conn.			1/2"NPT(F)						
其他 Miscell	41	推荐制造商 Manufacturer							
	42								
说明 NOTES:									

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co., Ltd.			开关阀数据表 (ON-OFF VALVE) DATA SHEET			图 号 DWG. NO. 页 号 SHEET NO	G181S- 2022045-K-03 4
概况 General	1	位号 Tag Number	流程图号 P&ID No.	XCV-8330	G181S-2022044-Y-03	REV	
	2	检测位置 Service	V8303C进料管				
	3	工艺管号 Pipe No.	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-6"-8305	A312 Gr.TP316L		
	4	管道尺寸及壁厚 Pipe Line Size & Schedule	DN150				
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	醋酸	液态		
	6	设计压力 Design Pressure MPa(G)	相关设计压力 Alt.Des.Press.MPa(G)				
	7	设计温度 Design Temp. (°C)	相关设计温度 Alt.Des.Temp.(°C)				
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)	0.25			
	9	操作温度 Oper. Temp. (°C)	相关操作温度 Alt. Oper. Temp.(°C)	20~40			
	10	最大流量 Max. Flow kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)					
	11	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.25			
阀体 Body	12	切断阀型号 ON-OFF Valve Model					
	13	阀门类型 Body Type		直通球阀			
	14	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	DN150	STANDARD		
	15	阀体材质及阀盖材质 Body/Bonnet Mat'l		316L			
	16	阀门连接形式 End Conn. Type	入口 In	H法兰 6" ANSI CL150,RF			
			出口 Out	法兰 6" ANSI CL150,RF			
	17	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	PTFE	MFR.STD		
	18	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	19	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	20	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL150		
阀内件 Trim	21	适用温度 Available Temp.					
	22	阀芯型式 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	直通球阀	316L		
	23	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	316L			
	24	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	316L			
	25	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
执行机构 Actuator	26	型式 Type	执行机构型号 Model	气动活塞式单作用			
	27	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity				
	28	阀门故障状态 Failure Open/Close	阀门联锁状态 Interlock Open/Close	FC	关闭		
	29	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	30	气源 Air Supply(kPa)		0.4~0.7MPa			
	31	执行机构方位 Actuator Orientation	全行程时间 Full Stroke Time		<10s		
	32	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer				
附件 Accessories	33	阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XZSO -8330	XZSC-8330	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
		开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	SPDT×2	ExdIICT4		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type		3A,24VDC,SPDT			
		电气接口 Elec.Conn.		1/2"NPT(F) X2			
	34	气罐尺寸 Tank Size					
	35	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	36	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	37	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	38	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT			
	39	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		不锈钢			
	40	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.	数量 QTY	XSOV-8330	1		
电源 PowerSupply		防爆等级 Explosion Proof	24VDC	Exd IICT4			
电气接口 Elec. Conn.		1/2"NPT(F)					
其他 Miscell	41	推荐制造商 Manufacturer					
	42						
说明 NOTES:							

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co., Ltd.		仪表规格书 (电动阀规格书) INSTRUMENT SPECIFICATION (MOTOR OPERATED VALVE)			图 号 DWG. NO. G181S-2022045-K-03	
				页 号 SHEET NO 5		
概况General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8325	G181S-2022044-Y-02	
	2	用途 Service	数量Number	V8303A进料二次管	1台	
	3	管线号 Line Number	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-6"-8303	A312 Gr.TP316L	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		DN150		
工艺条件Service Condition	5	介质名称 Fluid	相数 Phase	介质状态 State	醋酸	
	6	流量 Flow Rate	最大Max.Flow		正常 Nor.Flow	
	7	设计压力 Design Pressure MPa(G)	设计温度 Design Temp. ℃	液体		
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	操作温度 Oper. Temp. ℃	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)		
	9	操作密度 Oper. Density kg/m3	0.25		20~40	
	10	标准密度 Std. Density kg/Nm3	1050			
	11	设计关闭差压 Des. Shut-Off DP(Mpa)	允许噪声 Allowable dBA	0.25		
	12	运动粘度 Kin Visc(mm2/S)	动力粘度 Dyn Visc(mPa.s)			
	13					
	阀体Body	14	型号 Model			
15		阀门类型 Body Type	公称通径 Body Size	闸阀	DN150	
16		阀体材质 Body Mat'l	阀内件材质 Trim Mat'l	316L	316L	
17		阀门连接形式和规格	入口 Inlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
18		阀门连接标准 End Conn.STD.	出口 Outlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
19		填料材质 Packing Mat'l	压力等级 Press. Rating			
20		阀座材质 Seat Mat'l	阀杆材质 Stem Mat'l	石墨		
21		法兰面光洁度 Flang Face Finish	泄漏等级 Leakage Class	316L MFR STD		
22		最大关闭差压 Max.Shut-Off Diff.Press.(Mpa)	额定Cv值 Rated Cv	ANSI V		
执行机构Actuator		23	型式 Type	执行机构型号 Model	电动(智能型)	
	24	执行机构尺寸 Size	电源 Power Supply	380V AC /三相/50Hz		
	25	功率 Power	满负荷电流 Full Load Current Rating	BY MFR		
	26	电气接线图 Electric Wiring Diagram	电气接口 Electrica Connection	M25x1.5(F)x1, M32x1.5(F)x2		
	27	扭矩 Rated Torque	启动扭矩 Staring Torque			
	28	除湿加热器 Space Heater				
	29	全行程时间 Full Stroke Time	手轮 Handwheel	带		
	30	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP67 Exd IIBT4		
	31	信号形式 Signal Type	制造商 Manufacturer			
	32					
附件Accessories	33	阀位开关 End Position Switch				
	34	阀紧急关开关 Emergency Close Switch				
	35	阀禁止关开关 Inhibit Close Switch				
	36	公共报警开关 Com.Alarm Switch				
	37	状态灯 Status Lights		带		
	38	阀位开停按钮 Open/Close/Stop Pushbutton				
	39	选择开关 Local/Off/Remote Selector				
	40	阀位指示 Position Indicator				
	41	阀位变送器 Position Transmitter (4~20mA)		带		
	42	点动装置 Inching Facility				
	43	扭矩开关 Open/Close Trq Switches		带		
	44	4~20mA阀位控制信号 4~20mA Position Control Signal		带		
	45	浪涌保护器 Surge Protection Device				
	46					
其他Miscell	47	推荐制造商 Manufacturer				
	48					

说明 NOTES:

1.带就地/远程控制回讯

2.带综合故障报警回讯

3.现场开度指示、现场/停用/远程按钮开关、现场开阀/关阀按钮开关

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co., Ltd.		仪表规格书 (电动阀规格书) INSTRUMENT SPECIFICATION (MOTOR OPERATED VALVE)			图 号 DWG. NO. G181S-2022045-K-03	
				页 号 SHEET NO 6		
概况General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8327	G181S-2022044-Y-02	
	2	用途 Service	数量Number	V8303B进料二次	1台	
	3	管线号 Line Number	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-6"-8304	A312 Gr.TP316L	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		DN150		
工艺条件Service Condition	5	介质名称 Fluid	相数 Phase	介质状态 State	醋酸	液体
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow
	7	设计压力 Design Pressure MPa(G)	设计温度 Design Temp. ℃			
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	操作温度 Oper. Temp. ℃		0.25	20~40
	9	操作密度Oper. Density kg/m3		1050		
	10	标准密度Std. Density kg/Nm3				
	11	设计关闭差压 Des. Shut-Off DP(Mpa)	允许噪声 Allowable dBA		0.25	
	12	运动粘度 Kin Visc(mm2/S)	动力粘度Dyn Visc(mPa.s)			
	13					
	阀体Body	14	型号 Model			
15		阀门类型 Body Type	公称通径 Body Size		闸阀	DN150
16		阀体材质 Body Mat'l	阀内件材质 Trim Mat'l		316L	316L
17		阀门连接形式和规格 End Conn. Type & Size	入口 Inlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
			出口 Outlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
18		阀门连接标准 End Conn.STD.	压力等级 Press. Rating			
19		填料材质 Packing Mat'l		石墨		
20		阀座材质 Seat Mat'l	阀杆材质 Stem Mat'l		316L	MFR STD
21		法兰面光洁度 Flang Face Finish	泄漏等级 Leakage Class		ANSI V	
22		最大关闭差压Max.Shut-Off Diff.Press.(Mpa)	额定Cv值 Rated Cv			
执行机构Actuator	23	型式 Type	执行机构型号 Model		电动(智能型)	
	24	执行机构尺寸 Size	电源 Power Supply		380V AC /三相/50Hz	
	25	功率 Power	满负荷电流 Full Load Current Rating		BY MFR	
	26	电气接线图 Electric Wiring Diagram	电气接口 Electrica Connection		M25x1.5(F)x1, M32x1.5(F)x2	
	27	扭矩 Rated Torque	启动扭矩 Staring Torque			
	28	除湿加热器 Space Heater				
	29	全行程时间 Full Stroke Time	手轮 Handwheel			带
	30	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof		IP67	Exd IIBT4
	31	信号形式 Signal Type	制造商 Manufacturer			
	32					
附件Accessories	33	阀位开关 End Position Switch				
	34	阀紧急关开关 Emergency Close Switch				
	35	阀禁止关开关 Inhibit Close Switch				
	36	公共报警开关 Com.Alarm Switch				
	37	状态灯 Status Lights		带		
	38	阀位开停按钮 Open/Close/Stop Pushbutton				
	39	选择开关 Local/Off/Remote Selector				
	40	阀位指示 Position Indicator				
	41	阀位变送器 Position Transmitter (4~20mA)		带		
	42	点动装置 Inching Facility				
	43	扭矩开关 Open/Close Trq Switches		带		
	44	4~20mA阀位控制信号 4~20mA Position Control Signal		带		
	45	浪涌保护器 Surge Protection Device				
	46					
其他Miscell	47	推荐制造商 Manufacturer				
	48					
说明 NOTES: 1.带就地/远程控制回讯 2.带综合故障报警回讯 3.现场开度指示、现场/停用/远程按钮开关、现场开阀/关阀按钮开关						

 福建省石油化学工业设计院有限公司 Fujian Petrochemical Industry Design Institute Co., Ltd.		仪表规格书 (电动阀规格书) INSTRUMENT SPECIFICATION (MOTOR OPERATED VALVE)			图 号 DWG. NO. G181S-2022045-K-03	
				页 号 SHEET NO 7		
概况General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XCV-8329	G181S-2022044-Y-02	
	2	用途 Service	数量Number	V8303C进料二次管	1台	
	3	管线号 Line Number	管道材质 Pipe Mat'l	FAC-6"-8305	A312 Gr.TP316L	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		DN150		
工艺条件Service Condition	5	介质名称 Fluid	相数 Phase 介质状态 State	醋酸	液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), Nm3/h(气体 Gas)		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow 最小Min.Flow	
	7	设计压力 Design Pressure MPa(G)	设计温度 Design Temp. ℃			
	8	操作压力 Oper.Pressure MPa(G)	操作温度 Oper. Temp. ℃	0.25	20~40	
	9	操作密度Oper. Density kg/m3		1050		
	10	标准密度Std. Density kg/Nm3				
	11	设计关闭差压 Des. Shut-Off DP(Mpa)	允许噪声 Allowable dBA	0.25		
	12	运动粘度 Kin Visc(mm2/S)	动力粘度Dyn Visc(mPa.s)			
	13					
	阀体Body	14	型号 Model			
15		阀门类型 Body Type	公称通径 Body Size	闸阀	DN150	
16		阀体材质 Body Mat'l	阀内件材质 Trim Mat'l	316L	316L	
17		阀门连接形式和规格 End Conn. Type & Size	入口 Inlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
			出口 Outlet	法兰 6" ANSI CL150,RF		
18		阀门连接标准 End Conn.STD.	压力等级 Press. Rating			
19		填料材质 Packing Mat'l		石墨		
20		阀座材质 Seat Mat'l	阀杆材质 Stem Mat'l	316L	MFR STD	
21		法兰面光洁度 Flang Face Finish	泄漏等级 Leakage Class		ANSI V	
22		最大关闭差压Max.Shut-Off Diff.Press.(Mpa)	额定Cv值 Rated Cv			
执行机构Actuator	23	型式 Type	执行机构型号 Model	电动(智能型)		
	24	执行机构尺寸 Size	电源 Power Supply		380V AC /三相/50Hz	
	25	功率 Power	满负荷电流 Full Load Current Rating		BY MFR	
	26	电气接线图 Electric Wiring Diagram	电气接口 Electrica Connection		M25x1.5(F)x1, M32x1.5(F)x2	
	27	扭矩 Rated Torque	启动扭矩 Staring Torque			
	28	除湿加热器 Space Heater				
	29	全行程时间 Full Stroke Time	手轮 Handwheel		带	
	30	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP67	Exd IIBT4	
	31	信号形式 Signal Type	制造商 Manufacturer			
	32					
附件Accessories	33	阀位开关 End Position Switch				
	34	阀紧急关开关 Emergency Close Switch				
	35	阀禁止关开关 Inhibit Close Switch				
	36	公共报警开关 Com.Alarm Switch				
	37	状态灯 Status Lights		带		
	38	阀位开停按钮 Open/Close/Stop Pushbutton				
	39	选择开关 Local/Off/Remote Selector				
	40	阀位指示 Position Indicator				
	41	阀位变送器 Position Transmitter (4~20mA)		带		
	42	点动装置 Inching Facility				
	43	扭矩开关 Open/Close Trq Switches		带		
	44	4~20mA阀位控制信号 4~20mA Position Control Signal		带		
	45	浪涌保护器 Surge Protection Device				
	46					
其他Miscell	47	推荐制造商 Manufacturer				
	48					

说明 NOTES:

1.带就地/远程控制回讯

2.带综合故障报警回讯

3.现场开度指示、现场/停用/远程按钮开关、现场开阀/关阀按钮开关