

仪 表 数 据 表

INSTRUMENT DATA SHEET

0					
版次	说 明	日 期	设 计	校 核	审 核
图号 DWG. NO	G181S-2022074-K-03	设计阶段 STAGE	施工图	第 1 页 SHEET	共 31 页 OF
 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号：甲级A235004206(CLASS A A235004206)			项目名称 PROJECT	腾龙芳烃（漳州）有限公司小型项目设计	
			装置名称	N1管廊输送可燃介质管道在围墙界区内设置紧急切断阀	

 福建省石油化学工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)					仪表数据表索引 INSTRUMENT DATA SHEET INDEX			图 号 DWG. NO.	G181S-2022074-K-03
								页 号 SHEET NO.	2
序号 NO.	位号 TAG NO.	版次 REVISION	页号 SHEET NO.	备注 REMARKS	序号 NO.	位号 TAG NO.	版次 REVISION	页号 SHEET NO.	备注 REMARKS
1	XOV-7401	0	3		38	HS-7410	0	31	
2	XOV-7402	0	4		39	HS-7411	0	31	
3	XOV-7403	0	5		40	HS-7412	0	31	
4	XOV-7404	0	6		41	HS-7413	0	31	
5	XOV-7405	0	7		42	HS-7414	0	31	
6	XOV-7406	0	8		43	HS-7415	0	31	
7	XOV-7407	0	9		44	HS-7416	0	31	
8	XOV-7408	0	10		45	HS-7417	0	31	
9	XOV-7409	0	11		46	HS-7418	0	31	
10	XOV-7410	0	12		47	HS-7419	0	31	
11	XOV-7411	0	13		48	HS-7420	0	31	
12	XOV-7412	0	14		49	HS-7421	0	31	
13	XOV-7413	0	15		50	HS-7422	0	31	
14	XOV-7414	0	16		51	HS-7423	0	31	
15	XOV-7415	0	17		52	HS-7424	0	31	
16	XOV-7416	0	18		53	HS-7425	0	31	
17	XOV-7417	0	19		54	HS-7426	0	31	
18	XOV-7418	0	20		55	HS-7427	0	31	
19	XOV-7419	0	21						
20	XOV-7420	0	22						
21	XOV-7421	0	23						
22	XOV-7422	0	24						
23	XOV-7423	0	25						
24	XOV-7424	0	26						
25	XOV-7425	0	27						
26	XOV-7426	0	28						
27	XOV-7427	0	29						
28	HS-7401	0	30						
29	HS-7402	0	30						
30	HS-7403	0	30						
31	HS-7404	0	30						
32	HS-7405	0	30						
33	HS-7406	0	30						
34	HS-7407	0	30						
35	HS-7408	0	30						
36	HS-7409	0	31						
37	HS-7410	0	31						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 3 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7401	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		燃料油6自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-10"-DO-50-2B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		10"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	燃料油6	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.3			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.3			
	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL150	
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<10S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7401	XZSC-7401	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
其他 Miscell	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7401(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 4 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7402	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		醋酸自码头至厂区进料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-8"-AA-04-3L5-ST30	316L		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	AA (醋酸)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.51			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	常温/60			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.51			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	S31603			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S31608+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S31608+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S1608	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	XSO-7402	XZSC-7402		
		全关Close					
	32	阀位开关型号 End Position Switch Model					
		开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8				
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608				
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7402(两位三通)				
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6			
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀)				项目号:	
		INSTRUMENT SPECIFICATION				文件号: G181S-2022074-K-03	
		(ON-OFF VALVE)				第 5 页 修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7403	G181S-2022074-Y-03	REV	
	2	用途 Service		PX 码头与厂区互供紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-16"-PX-03P-2B5(ST40)LLS20X1	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		16"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	PX(对二甲苯)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.19			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		60/80		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.19			
	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	16"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL150		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<16S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	XSO-7403	XZSC-7403		
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
其他 Miscell	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7403(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 9 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7407	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		重石脑油 自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-HN-50-3B4	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	HN(重石脑油)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL300	
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<10S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XSO-7407	XZSC-7407	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
其他 Miscell	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7407(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 10 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7408	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		石脑油2自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-12"-LN-31-3B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		12"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	石脑油2	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.8			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/65	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.8			
	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	12"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<12S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7408	XZSC-7408	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
其他 Miscell	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7408(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 11 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7409	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		石脑油1自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-10"-LN-03P-2B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		10"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	石脑油1	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.81			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.81			
	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL150	
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<10S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7409	XZSC-7409	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608				
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7409(两位三通)				
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6			
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀)				项目号:	
		INSTRUMENT SPECIFICATION				文件号: G181S-2022074-K-03	
		(ON-OFF VALVE)				第 12 页 修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7410	G181S-2022074-Y-03	REV	
	2	用途 Service		石脑油4 自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-RAF-03-2B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	RAF (石脑油4)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.81			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		常温/60		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.81			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL150		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<10S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open 全关Close		XSO-7410	XZSC-7410		
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608				
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7410(两位三通)				
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 14 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7412	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		重整液 自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-HR-50-3B4	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	HR (重整液)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL300	
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<10S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XSO-7412	XZSC-7412	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
其他 Miscell	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7412(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: 文件号: G181S-2022074-K-03	
		第 15 页				修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7413	G181S-2022074-Y-03	REV	
	2	用途 Service			燃料油5 自厂区至码头出料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-10"-VGO-50-3B4-ST60	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			10"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	VGO (燃料油5)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		100/120		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model			三偏心蝶阀		
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL300		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<10S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7413	XZSC-7413	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608		
其他 Miscell	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7413(两位三通)		
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 16 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7414	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		VGO自码头至厂区进料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-10"-VGO-02-3B5(ST,40)	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		10"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	VGO	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			100/120	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	10"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	XSO-7414	XZSC-7414		
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
其他 Miscell	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7414(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: 文件号: G181S-2022074-K-03 第 17 页 修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7415	G181S-2022074-Y-03	REV	
	2	用途 Service			常渣油 自码头至厂区进料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-18"-AR-08-3B5(ST,40)	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			18"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	AR(常渣油)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		50/70		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model			三偏心蝶阀		
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	18"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL300		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<18S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7415	XZSC-7415	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608			
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7415(两位三通)			
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6			
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
说明 NOTES:							

福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号：甲版A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书（切断阀） INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号： 文件号：G18IS-2022074-K-03	
						第 18 页	
						修改：	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7416		G18IS-2022074-Y-03	
	2	用途 Service			凝析油 自码头至厂区进料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-18"-CO-08-2B5		20#	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			18"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	CO(凝析油)		液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.93			
	8	设计温度 Design Temp.(℃)	操作温度 Oper.Temp.(℃)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.93			
阀体 Body	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	18"		普通型	
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式 Conn. Type	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
			出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF			
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL150	
阀内件 Trim	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心		S30408+ST	
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408		硬密封	
执行机构 Actuator	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<18S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open	全关Close	XSO-7416		XZSC-7416	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式，干接点		ExdIICT6	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7416(两位三通)				
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65		ExdIICT6	
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC		1/2"NPT(F)	
	42	安全完整性等级：		SIL2			
	43			API防火认证，带防静电装置			
说明 NOTES:							

FJPIED 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号：甲版A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书（切断阀） INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号： 文件号：G18IS-2022074-K-03	
						第 19 页	
						修改：	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7417		G18IS-2022074-Y-03	
	2	用途 Service		沥青自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-12"-SR-03-3B4(ST,70)		20#	
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		12"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	沥青		液体	
	6	流量 Flow Rate kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	2.58			
	8	设计温度 Design Temp.(℃)	操作温度 Oper.Temp.(℃)	(90~162) /182℃			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	2.58			
阀体 Body	11	型号 Model		三偏心蝶阀			
	12	类型 Type					
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	12"		普通型	
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式 Conn. Type	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
			出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF			
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
阀内件 Trim	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	三偏心		S30408+ST	
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408		硬密封	
执行机构 Actuator	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<12S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open	全关Close	XSO-7417		XZSC-7417	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式，干接点		ExdIICT6	
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7417(两位三通)				
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65		ExdIICT6	
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC		1/2"NPT(F)	
	42	安全完整性等级：		SIL2			
	43			API防火认证，带防静电装置			
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀)				项目号:	
		INSTRUMENT SPECIFICATION				文件号: G181S-2022074-K-03	
		(ON-OFF VALVE)				第 20 页 修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7418	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service			沥青自厂区至码头出料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-SR-06-2B5(ST,70)	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	沥青	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.08			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	130/182°C			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.08			
	11	型号 Model			球阀		
	12	类型 Type			全通径		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL150			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XSO-7418	XZSC-7418	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608			
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7418(两位三通)			
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6			
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号: 文件号: G181S-2022074-K-03	
		第 23 页				修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7421	G181S-2022074-Y-03	REV	
	2	用途 Service			石脑油3自厂区至码头出料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-LR-30-3B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			8"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	石脑油3	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		常温/65°C		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model			球阀		
	12	类型 Type			全通径		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL300		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
附件 Accessories	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<10S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XSO-7421	XZSC-7421	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
其他 Miscell	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608		
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7421(两位三通)		
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 24 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7422	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		戊烷自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-C5-50-3B4	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	戊烷	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.5			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	常温/60			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.5			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	XSO-7422	XZSC-7422		
		全关Close					
	32	阀位开关型号 End Position Switch Model					
		开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8				
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608				
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7422(两位三通)				
40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6			
41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)			
其他 Miscell	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 25 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7423	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		液化石油气 自厂区至码头出料紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	61-8"-LPG-04-3B9	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		8"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	LPG(液化气)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
		kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]					
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	1.56			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	常温/60			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.56			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
		Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF			
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7423	XZSC-7423	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
其他 Miscell	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7423(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀)				项目号:	
		INSTRUMENT SPECIFICATION				文件号: G181S-2022074-K-03	
		(ON-OFF VALVE)				第 26 页 修改:	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7424	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service			燃料油 自码头至厂区进料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-8"-FO-03-3B4(ST,30)	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			8"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	F0(燃料油)	液体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	2.01			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)	60/110			
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	2.01			
	11	型号 Model			球阀		
	12	类型 Type			全通径		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	8"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL300 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL300 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating	CL300			
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class	CLASS V			
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time	<10S			
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open 全关Close		XSO-7424	XZSC-7424		
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
	触点容量及型式 Contact Rating & Type						
	电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608			
39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7424(两位三通)			
其他 Miscell	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 27 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7425	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service			燃料气自厂区至海顺德出料紧急切断		
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	63-6"-FG-11-2B5(ST30)	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D			6"		
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	FG燃料气	气体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h[气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.3			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)		40/80		
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	0.3			
	11	型号 Model			球阀		
	12	类型 Type			全通径		
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	6"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating		CL150		
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class		CLASS V		
执行机构 Actuator	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time		<10S		
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
附件 Accessories		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.全开 Open		全关Close	XSO-7425	XZSC-7425	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.			1/2" NPT(F)		
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges			不锈钢		
		过滤器减压阀型号 Airset Model			带		
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size			1/4"NPT-Φ8		
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l			S31608		
	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.			XSOV-7425(两位三通)		
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
其他 Miscell	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:			SIL2		
	43				API防火认证, 带防静电装置		
说明 NOTES:							

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)		仪表规格书 (切断阀) INSTRUMENT SPECIFICATION (ON-OFF VALVE)				项目号:	
						文件号: G181S-2022074-K-03	
						第 29 页	
概况 General	1	位号 Tag Number	P&ID图号 P&ID No.	XOV-7427	G181S-2022074-Y-03		REV
	2	用途 Service		低压瓦斯气自码头至厂区火炬系统紧急切断			
	3	管线号 Line Number.	管道材质 Pipe Mat'l	82-6"-FLG-07-2B5	20#		
	4	工艺管径 外径/内径 Pipe O.D/I.D		6"			
工艺条件 Service Condition	5	介质名称 Fluid	介质状态 State	FLG (低压瓦斯气)	气体		
	6	流量 Flow Rate		最大Max.Flow	正常 Nor.Flow	最小Min.Flow	
	kg/h (液体 Liquid, 蒸汽 Steam), nm3/h [气体 Gas(标准)]						
	7	阀前压力 Inlet Pressure MPa(G)	阀后压力 Outlet Des.Press.MPa(G)	0.05~1.2			
	8	设计温度 Design Temp. (°C)	操作温度 Oper.Temp.(°C)			常温/60	
	9	设计压力 Des.Pressure MPa(G)	相关操作压力 Alt.Oper. Press. MPa(G)				
阀体 Body	10	设计关闭差压 Des.Shut-Off DP(MPa)	允许噪声 Allowable dBA	1.2			
	11	型号 Model		球阀			
	12	类型 Type		全通径			
	13	公称通径 Body Size	阀盖型式 Bonnet Type	6"	普通型		
	14	阀体材质 Body Mat'l	阀盖材质 Bonnet Mat'l	A216-WCB			
	15	连接形式	入口 In	ANSI B16.5 CL150 RF			
	Conn. Type	出口 Out	ANSI B16.5 CL150 RF				
	16	填料材质 Packing Mat'l	填料型式 Packing Type	柔性石墨			
	17	润滑剂 Lubricator	填料阀 Packed Valve				
	18	法兰面光洁度 Flange Face Finish	流向 Flow Direction				
阀内件 Trim	19	阀芯直径 Trim Size	压力等级 Pressure Rating			CL150	
	20	适用温度 Available Temp.					
	21	阀芯类型 Trim Type	阀芯材质 Trim Mat'l	固定球	S30408+ST		
	22	阀座材质 Seat Mat'l	隔膜材质 Disk Mat'l	S30408+ST			
执行机构 Actuator	23	阀杆材质 Stem Mat'l	密封形式 Seal Type	S30408	硬密封		
	24	额定Cv值 Rated Cv	泄漏等级 Leakage Class			CLASS V	
	25	型式 Type	执行机构型号 Model	单作用气动活塞式执行机构			
	26	作用形式 Action	执行机构规格 Size/Capacity	气开			
	27	气源故障阀门位置 Failure Position	联锁状态阀门位置 Interlock Position	FC			
	28	允许最大关闭差压 Allow. Max.Shut-Off Diff.Press. (MPa)					
	29	气源 Air Supply(kPa.G)	气动接头Pneu.Conn.	0.4~0.7MPa			
附件 Accessories	30	执行机构方位 Actuator Orientation	行程时间 Stroke Time			<10S	
	31	手轮及位置 Handwheel & Location	制造商 Manufacturer	NO			
		阀位开关位号 End Position Switch Tag No.	全开 Open	全关Close	XSO-7427	XZSC-7427	
		阀位开关型号 End Position Switch Model					
	32	开关类型 Switch Type	防爆等级 Explosion Proof	接近式, 干接点	ExdIICT6		
		触点容量及型式 Contact Rating & Type					
		电气接口 Elec.Conn.		1/2" NPT(F)			
	33	气罐尺寸 Tank Size					
	34	气罐供气往复行程次数 Cycle Times With Air Supply in Tank					
	35	供气气罐容积 Tank Volume Capacity to Ensure Air Supply(m3)					
	36	压力表 Gauges		不锈钢			
		过滤器减压阀型号 Airset Model		带			
	37	减压阀气源接头及接管尺寸 Filter-Regulator Air Conn.& Conn.Pipe Size		1/4"NPT-Φ8			
	38	气路管线材质 Air Supply Pipe Mat'l		S31608			
其他 Miscell	39	电磁阀位号 Solenoid Valve Tag No.		XSOV-7427(两位三通)			
	40	防护等级 Enclosure Protection	防爆等级 Explosion Proof	IP65	ExdIICT6		
	41	电源 PowerSupply	电气接口 Elec.conn	24V DC	1/2"NPT(F)		
	42	安全完整性等级:		SIL2			
	43			API防火认证, 带防静电装置			
	说明 NOTES:						

 福建省石油化学 工业设计院有限公司 FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD. 证书编号: 甲版A235004206(CLASS A A235004206)		操作柱规格书 LOCAL CONTROL STATION DATA SHEET				图号: G181S-2022074-K-03 第 30 页	
操作柱 Local Control Station	1	仪表名称 Instrument Name			操作柱		
	2	型号 Model			供货商建议		
	3	安装形式 Mounting Type			现场立柱式		
	4	壳体材质 Housing Material			碳钢喷塑		
	5	开关/按钮类型 Switch / Button Type			防爆按钮		
	6	开关/按钮数量 Switch / Button Quantity			1对 (1NO,1NC)		
	7	触点形式 Contact Form			SPDT		
	8	触点容量 Contact Rating			3A@24V DC		
	9	开关/按钮颜色 Switch / Button Color			红色		
	10	外形尺寸(宽×高×深) Dimension(W × H × D) mm			离地1400mm		
	11	进线口数量 Cable Entry Quantity			1		
	12	进线口规格 Cable Entry Connection			1/2" NPT(F)		
	13	进线口方向 Cable Entry Orientation			立柱背面侧下方, 出线口向下		
	14	防爆等级 Explosion Proof			Ex d II BT4		
	15	防护等级 Enclosure Protection			IP67		
	16						
	17						
其他 Miscell.	18	保护罩 Protection Cover			带		
	19	锁键 Lock					
	20	指示灯形式 Lamp Type					
	21	指示灯数量 Lamp Quantity					
	22	指示灯电压 Lamp Power Supply					
	23	指示灯颜色 Lamp Color					
	24	安装附件 Mounting Kits					
	25						
	26						
27	推荐制造商 Manufacturer						
28	询价单编号 Requisition No.						
29							
序号 Item No.	位号 Tag No.	安装位置 Service	流程图号 P&ID No.	标签内容 (触点闭合) Label (Contact Closed)	标签内容 (触点断开) Label (Contact Open)	等效功能说明 Function Description	
1	HS-7401	现场操作柱紧急关阀按钮		燃料油6自厂区至码头出料紧急切断			
2	HS-7402	现场操作柱紧急关阀按钮		醋酸自码头至厂区进料紧急切断			
3	HS-7403	现场操作柱紧急关阀按钮		PX 码头与厂区互供紧急切断			
4	HS-7404	现场操作柱紧急关阀按钮		OX 自厂区至码头出料紧急切断			
5	HS-7405	现场操作柱紧急关阀按钮		苯 自厂区至码头出料紧急切断			
6	HS-7406	现场操作柱紧急关阀按钮		C8 自码头至厂区进料紧急切断			
7	HS-7407	现场操作柱紧急关阀按钮		重石脑油 自厂区至码头出料紧急切断			
8	HS-7408	现场操作柱紧急关阀按钮		石脑油2自厂区至码头出料紧急切断			
说明 NOTES:							
按钮带弹簧复位, 常开接点: 正常状态接点断开, 按钮按下接点闭合, 常闭接点相反。							

按钮带弹簧复位，常开接点：正常状态接点断开，按钮按下接点闭合，常闭接点相反。