

调 节 阀 数 据 表				CF189.10000YMX4	
				共 11 页	第 2 页
测 点 位 置		57-V201、202/A/B	57-V205、206/A/B		
阀 门 位 置		切换蝶阀	切换蝶阀		
流 体 状 态	流 体 介 质	空气	污氮气		
	进 口 状 态 气 体(%)	√	√		
	进 口 状 态 液 体(%)				
	气体密度(标准状态) ρ N (kg/m³)	1.293	1.251		
	液体密度(标准状态) ρ N (kg/m³)				
	(工作状态) ρ 1 (kg/m³)				
	进口压力 (绝压) P ₁ (MPa)	0.9	0.11		
	进口温度 T ₁ (K)	285~523.5	285~523.5		
	出口状态 气 态 (%)	√	√		
	出口状态 液 态 (%)				
	出口压力 (绝压) P ₁ (MPa)	0.898	0.109		
	关闭压差 ΔP (MPa)	0.8	0.8		
	流 量 最 小 (Nm³/h)				
	流 量 正 常 (Nm³/h)	16500	5700		
	流 量 最 大 (Nm³/h)	17400			
	管 道 (m m) 外 径 × 壁 厚	Φ273X6.5/Φ377X8	Φ377X8		
阀 门 C 值					
公 称 通 径		250X250	300X300		
公 称 压 力		ANSI 150#	ANSI 150#		
阀 门 名 称		三偏心蝶阀	三偏心蝶阀		
阀 门 型 号					
阀 门 组 件	阀 体 材 料	铸钢	铸钢		
	连 接 法 兰 型 式	对夹式	对夹式		
	阀 芯 材 料	不锈钢	不锈钢		
	流 量 特 征				
	阀 杆 长 度				
执 行 机 构 型 式		气缸双动作	气缸双动作		
手 轮 机 构		手轮	手轮		
事 故 状 态 阀 门 位 置		保持原位	保持原位		
阀 门 作 用 型 式 (气 开 / 气 关)					
阀 门 定 位 器 输 入 信 号 范 围					
行 程 开 关		行程开关	行程开关		
泄 漏 等 级		VI 级密封	VI 级密封		
相 对 开 度					
电 磁 阀 位 号					
浮 动 套		不锈钢铭牌	不锈钢铭牌		
阀 门 制 造 厂		密封圈备用 1 只	密封圈备用 1 只		