



序 号 NO.	设备位号 EQUIPMENT NO.	设备名称 EQUIPMENT NAME	设 备 技 术 规 格 及 其 附 件 EQUIPMENT SPECIFICATION AND ACCESSORY	标准号或图号 MODEL OR DRAWING NO.	材料 MATERIAL	单位 UNIT	数量 Q'TY	净重 NET Wt. (kg)		绝热及隔声 INSULATION AND SOUND INSULATION		设备来源或图纸来源 EQUIPMENT SUPPLIED BY & DRAWING SUPPLIED BY	管口方位图图号 NOZZLE LOCATION DRAWING NO.	备 注 REMARKS																			
								单重 Wt.	总重 TOTAL Wt.	型式代号 TYPE	主要层厚度 THKS. (mm)																						
1	V-6601	过滤器	外形尺寸: Ø650X1750mm, 立式 工作压力: 0.035MPa, 工作温度: 110℃ 设计压力: 0.5MPa, 设计温度: 120℃ 介质: PTA粉尘和氨气 过滤网: 网格7.4*26mm		S30408	台	1	354	354																								
2	V-6602	放空罐	外形尺寸: Ø820X1800mm, 立式 工作压力: 0.035MPa, 工作温度: 90℃ 设计压力: 0.04MPa, 设计温度: 120℃ 介质: PTA粉尘和氨气		S30408	台	1	800	800					利旧																			
3	X-6601	除尘器	设计风量: 1500Nm3/h, 最大粉尘含量: 20g/m3, 排放高度: 15米。 过滤效率: 99.99% 防爆等级: Ex tb III C T80℃ Db		S30408	台	1																										
4	X-6602	套袋辅助工具	外形尺寸: 底层长X宽1800X800mm, 顶层长X宽900X800mm 顶层距地高1.8m, 栏杆高1.2m。 带有滑轮, 滑轮有刹车功能, 可轻便推行。		S30408	台	1																										
5	X-6603	挂袋平台	外形尺寸: 长X宽X高3000X1200X1400mm。 顶层距地高1000mm, 栏杆高1400mm。 带有滑轮, 滑轮有刹车功能, 可轻便推行。		S30408	台	1																										
6	X-6604	卸料凳子	外形尺寸: 长X宽X高500X500X400mm。 顶层距地高1100mm, 栏杆高1200mm。 带有滑轮, 滑轮有刹车功能, 可轻便推行。		S30408	台	2																										
7	X-6605	吹气囊胶管	Ø25软管管约30米, 带快速接头尺寸Ø25mm 操作介质: 0.6MPa压缩空气;		组合件	根	1																										
8	X-6606	卷帘门	外形尺寸: 长X高7000X6500mm. 安装在料仓S-6601C厂房 普通型卷帘门, 做法参考图集08CJ17, 编号JM1-7065 防爆等级: Ex tb III C T130℃ Db		不锈钢	个	1																										
<div><div>福建省石油化学工业设计院有限公司</div><div>FUJIAN PETROCHEMICAL INDUSTRY DESIGN INSTITUTE CO., LTD.</div><div>证书编号: 甲级A235004206(CLASS A A235004206)</div></div>								编 制 MADE 校 核 CHKD 审 核 APPR 审 定 AUTHD		王 安 东 初金彪 付永伟		王 增 杰 徐 金 强 何永峰		设备一览表 EQUIPMENT LIST		工程名称 PROJECT 设计项目 UNIT 设计阶段 STAGE 日期 DATE		集装箱内衬袋水平进料系统优化研究		施工图		专 业 SPEC.		工 艺		图号 DWG.NO. G181S-2024502-Y-05		第 1 页 SHEET		共 1 页 OF		版次 REV. : 	

福建省工程勘察设计图纸专用章  
福建省石油化学工业设计院有限公司  
范围: 化工石化医药行业  
资质等级: 甲级 证号: A235004206  
有效期至: 2024年09月17日